

ALFAIDRO

Tubi
Pipes



 PLASTICA ALFA
INNOVATION & WATER TECHNOLOGIES





I tubi e i raccordi in PPR del sistema **Alfaidro**, prodotti da **Plastica Alfa**, vengono utilizzati in tutto il mondo da oltre 25 anni e si distinguono per l'affidabilità e la completezza della gamma.

L'evoluzione della gamma è contraddistinta dai tubi composti in **PPR-FV-PPR Alfaidro Faser** e multistrato in **PPR-AI-PPR Alfaidro Aluminium**. Grazie alla maggiore stabilità dimensionale, sono maggiormente indicati per impianti di riscaldamento e raffrescamento idronico, impianti ad aria compressa e varie applicazioni industriali. Inoltre possono essere montati con tutta la gamma di raccordi Alfaidro, impiegando le tradizionali tecniche di polifusione ed elettrorsaldatura.

ALFAIDRO PP-RCT rappresenta l'ultima generazione di tubi in **PPR** prodotti con un polimero avente una maggiorata resistenza alle elevate temperature a lungo termine che garantisce le stesse caratteristiche meccaniche con uno spessore minore, quindi minore peso, maggiore portata e minori perdite di carico.

Plastica Alfa has been manufacturing and selling worldwide **Alfaidro PPR pipes** and fittings for more than **25 years** as these stand out for reliability and a very complete range.

The development of the range is characterized by the composite pipes in **PPR-PPGF-PPR - Alfaidro Faser** - and multilayer PPR-AI-PPR - **Alfaidro Aluminium** pipes. Thanks to their dimensional stability, these are best suited for heating and cooling systems, compressed air systems and various industrial applications. Moreover these can be joined with the whole range of Alfaidro fittings using the traditional welding techniques.

ALFAIDRO PP-RCT is the latest generation of PPR pipes produced with a polymer showing an increased resistance to long-term temperature, granting equal mechanical performance with a smaller thickness and thus less weight, higher water flow and lower pressure drop.


Campi di impiego Fields of employment	ALFAIDRO PP-R PIPES AND FITTINGS	ALFAIDRO OFASER MULTILAYER PPR PIPE WITH FIBERS	ALFAIDRO ALUMINIUM PPR-AI-PPR MULTILAYER PIPE	ALFAIDRO FASER PIPE AND FITTINGS UV RESISTANT	PP-R	PP-RCT	PP-R	PP-RCT	PP-R	PP-R UV	PP-RCT UV
Impianti per acqua potabile calda e fredda Hot and cold potable water system					●	●	●	●	●	●	●
Riscaldamento a pavimento Underfloor heating systems					○	○	●	●	●	●	●
Riscaldamento a radiatori Radiator systems					○	○	●	●	●	●	●
Riscaldamento e raffrescamento idronico Hydronic heating and cooling distribution					○	○	●	●	●	●	●
Pompe di calore geotermiche Ground source heat pump systems					○	○	●	●	●	●	●
Teleriscaldamento District heating					○	○	●	●	●	●	●
Industria alimentare Food industry					●	●	●	●	●	●	●
Cantieri navali Shipyards					●	●	●	●	●	●	●
Recupero acqua riciclata e piovana Recycled water and rainwater					●	●	●	●	●	●	●
Impianti per aria compressa Compressed air systems					○	○	●	●	●	●	●
Mezzi di trasporto Means of transport					●	●	●	●	●	●	●
Irrigazione e settore agricolo Irrigation and Agricultural applications					●	●	●	●	●	●	●
Piscine Swimming pool systems					●	●	●	●	●	●	●
Impianti in strutture sportive Heating and cooling of sporting facilities					○	○	●	●	●	●	●
Sistemi industriali (1) Industrial systems					●	●	●	●	●	●	●
Industria chimica (1) Chemical industries					○	○	●	●	●	●	●
Sistemi antincendio sprinkler sottotraccia Concealed fire sprinkler system					●	●	●	●	●	●	●
Applicazioni all'esterno di edifici Outside building					-	-	-	-	●	●	●
Barriera all'ossigeno Oxygen barrier					-	-	-	-	●	-	-

● Raccomandato per le sue caratteristiche
○ Idoneo
(1) Dopo valutazione compatibilità

Recommended for its technical characteristics
Suitable for use
After compatibility assessment

Alfaidro Faser e Alfaidro Aluminium aggiungono ai vantaggi dei tradizionali tubi in PPR quelli dello strato intermedio in fibra di vetro e alluminio rispettivamente, rendendo i tubi meccanicamente più stabili; è pertanto possibile ridurre gli spessori aumentando la portata d'acqua e diminuendo le perdite di carico.

Alfaidro Faser and Alfaidro Aluminium add to the advantages of PPR those of the intermediate fiberglass and aluminium layers respectively, making the pipes more stable; it is thus possible to reduce the thickness, resulting in higher flow rate and lower pressure drop.




Diametro Diameters	Contenuto d'acqua/Water Content (l/m)						
	TUBI MONOSTRATO - MONOLAYER PIPES				TUBI MULTISTRATO - MULTILAYER PIPES		
	 PP-R SDR 11				 PP-R SDR 6		 PP-R SDR 5
	PP-R SDR 11	PP-R SDR 6	PP-R SDR 5	PP-RCT SDR 7.4	PP-R SDR 7.4	PP-RCT SDR 9	PP-R SDR 7.4
20	-	0.137	0.109	0.163	0.163	-	0.163
25	-	0.216	0.172	0.254	0.254	-	0.254
32	0.539	0.353	0.283	0.423	0.423	0.483	0.423
40	0.834	0.555	0.445	0.660	0.660	0.754	0.660
50	1.307	0.876	0.697	1.029	1.029	1.182	1.029
63	2.074	1.385	1.110	1.647	1.647	1.869	1.647
75	2.959	1.963	-	2.323	2.323	2.659	2.323
90	4.252	2.826	-	3.358	3.358	3.825	3.358
110	6.359	4.206	-	4.999	4.999	5.725	4.999
125	8.199	5.460	-	6.472	6.472	7.386	-
160	13.430	8.954	-	10.599	10.599	12.109	-

Grafico comparativo dilatazione termica lineare

Chart of comparative linear thermal expansion

Un altro vantaggio dei tubi **Alfaidro Faser** e **Alfaidro Aluminium** è la riduzione della dilatazione termica lineare (-75% ca), che si traduce in una ridotta quantità di staffagi (-30%) e quindi in tempi e costi di installazione ridotti.

Another advantage of **Alfaidro Faser** and **Alfaidro Aluminium** pipes is the reduced linear thermal expansion (-75% ca) and thus reduced amount of fixing points (-30%), time and cost of installation are also reduced.



TUBI MONOSTRATO/MONOLAYER PIPES



PP-R PIPES AND FITTINGS

SDR 11-S 5



MARCATURA/MARKING

PLASTICA ALFA TUBI ALFAIDRO ø x s A PPR SDR11 PN12,5 class 1/6 bar operating conditions 60°C 7,5 bar UNI EN ISO 15874 DIN 8077/78 LINEA date hour MADE IN ITALY

Classe di applicazione e condizioni di servizio conformi alle UNI EN ISO 15874 - Classe 1/6 bar = Classe 2/4 bar = Classe 4/6 bar per una vita di servizio di 50 anni
Application class and Service conditions according to UNI EN ISO 15874 - Class 1/6 bar = Class 2/4 bar = Class 4/6 bar for a service life of 50 years



Temperatura e Pressione d'esercizio
Working temperature & Working Pressure
20°C - 15,4 bar
60°C - 7,7 bar
70°C - 5,1 bar

Intervallo temperature operative
Range of permissible temperature
min -20°C
max 95 °C

Coefficiente di espansione lineare
Coefficient of linear thermal expansion
0.16 mm/mK

Conducibilità Termica
Thermal conductivity
0.24 W/mK

10TA

Tubo Monostrato in PPR
Monolayer PPR pipe

Codice Code	Diametro esterno Outside diameter	Barra Rod	Fascio Pack	Spessore nominaile Nominal Wall Thickness	Diametro interno Internal diameters	DN	Contenuto di acqua Water Content	Peso Weight	Euro/mt
	mm								
-320	32	3	45	2.9	26.2	25	0.539	0.260	2,65
-400	40	3	30	3.7	32.6	32	0.834	0.411	4,05
-500	50	3	21	4.6	40.8	40	1.307	0,637	6,25
-630	63	3	12	5.8	51.4	50	2.074	1,006	9,95
-750	75	3	12	6.8	61.4	65	2.959	1,404	13,95
-900	90	3	9	8.2	73.6	80	4.252	2,031	21,55
-110	110	3	6	10.0	90.0	-	6.359	3,011	30,20
-1125	125	3	6	11.4	102.2	100	8.199	3,903	34,15
-1160	160	3	3	14.6	130.8	125	13.430	6,381	56,20

Norme
di sistema
System
Standards

UNI EN ISO 15874, ISO 15494, DIN 8077,
DIN 8078, ASTM F2389,
BS 4991, CSA B137.11

Prove
Tests

UNI EN ISO 15874, DIN 16962, ISO 1133,
ISO 3126, ISO 1167, ISO 2501, ISO 9854,
NSF 14

Potabilità e
contatto
alimentare
Potability and
Food contact

DM 174 06/04/2004,
DM 23/04/2009, REG. UE 10/2011,
KTW RECOMMENDATIONS,
DVGW-W 270, BS 6920,
FDA CRITERIA IN 21 CFR 177.1520
NSF61, NSF 51

Colori disponibili
Available colours

Blu
BlueVerde
Green

Indicare il colore al momento dell'ordine/Please specify the colour required

TUBI MONOSTRATO/MONOLAYER PIPES



PP-R PIPES AND FITTINGS

SDR 7.4 - S 3.2



NEW

MARCATURA/MARKING

PLASTICA ALFA TUBI ALFAIDRO ø x s APP-R SDR7.4 PN25 class 1/8bar Operating Conditions 70°C/12,5 bar UNI EN ISO 15874 DIN 8077/78 LINEA date hour MADE IN ITALY

Classe di applicazione e condizioni di servizio conformi alla UNI EN ISO 15874 - Classe 1/8 bar ≡ Classe 2/6 bar ≡ Classe 4/10 bar ≡ Classe 5/6 bar per una vita di servizio di 50 anni
Application class and Service conditions according to UNI EN ISO 15874 - Class 1/8 bar ≡ Class 2/6 bar ≡ Classe 4/10 bar ≡ Classe 5/6 bar for a service life of 50 years



Temperatura e Pressione d'esercizio Working temperature & Working Pressure	20°C - 24,5 bar 60°C - 12,3 bar 70°C - 8,1 bar
Intervallo temperature operative Range of permissible temperature	min -20°C max 95 °C
Coefficiente di espansione lineare Coefficient of linear thermal expansion	0.16 mm/mK
Conducibilità Termica Thermal conductivity	0.24 W/mK

16TA

Tubo Monostrato in PP-R
PP-R Monolayer pipe

Codice Code	Diametro esterno (D) Outside diameter (D)	Barra Rod	Fascio Pack	Spessore nomina Nominal Wall Thickness (s)	Diametro interno Internal diameters	DN	Contenuto di acqua Water Content		Peso Weight	Euro/mt
							l/m	Kg/m		
-200	20	3	120	2,8	14,4	15	0,163	0,148		
-250	25	3	75	3,5	18,0	20	0,254	0,230		
-320	32	3	45	4,4	23,2	25	0,423	0,370		
-400	40	3	30	5,5	29,0	32	0,660	0,575		
-500	50	3	21	6,9	36,2	40	1,029	0,896		
-630	63	3	12	8,6	45,8	50	1,647	1,408		
-750	75	3	12	10,3	54,4	50	2,323	2,004		
-900	90	3	9	12,3	65,4	65	3,358	2,869		
-110	110	3	6	15,1	79,8	80	4,999	4,298		
-1125	125	3	3	17,1	90,8	-	6,472	5,529		
-1160	160	3	3	21,9	116,2	100	10,599	9,036		

su richiesta/on request

**Norme
di sistema
System
Standards** UNI EN ISO 15874, ISO 15494, DIN 8077,
DIN 8078, ASTM F2389, BS 4991,
CSA B137.11

**Prove
Tests** UNI EN ISO 15874, DIN 16962, ISO 1133,
ISO 3126, ISO 1167, ISO 2501, ISO 9854,
NSF 14

**Potabilità e
contatto
alimentare
Potability and
Food contact** DM 174 06/04/2004,
DM 23/04/2009, REG. UE 10/2011,
KTW RECOMMENDATIONS,
DVGW-W 270, BS 6920, FDA CRITERIA IN 21
CFR 177.1520, NSF61, NSF 51

Colori disponibili
Available coloursBlu
BlueVerde
Green

Indicare il colore al momento dell'ordine/Please specify the colour required

TUBI MONOSTRATO/MONOLAYER PIPES



PP-R PIPES AND FITTINGS

SDR 6-S 2.5



MARCATURA/MARKING

PLASTICA ALFA TUBI ALFAIDRO ø x s A PPR SDR6 PN25 KIWA classe 1/10bar - ATEC 14/14/2021 - 219/2021 Classe 2/6bar Classe 4/10 bar Operating Conditions 70 °C/10 bar UNI EN ISO 15874 DIN 8077/78 LINEA date hour MADE IN ITALY

Classe di applicazione e condizioni di servizio conformi alla UNI EN ISO 15874 - Classe 1/10 bar = Classe 2/8 bar = Classe 4/10 bar = Classe 5/6 bar per una vita di servizio di 50 anni
Application class and Service conditions according to UNI EN ISO 15874 - Class 1/10 bar = Class 2/8 bar = Class 4/10 bar Class 5/6 bar/for a service life of 50 years



Temperatura e Pressione d'esercizio Working temperature & Working Pressure	20°C - 30,9 bar 60°C - 15,5 bar 70°C - 10,2 bar
Intervallo temperature operative Range of permissible temperature	min -20°C max 95°C
Coefficiente di espansione lineare Coefficient of linear thermal expansion	0.16 mm/mK
Conducibilità Termica Thermal conductivity	0.24 W/mK

OOTA

Tubo Monostrato in PPR
Monolayer PPR pipe

Codice Code	Diametro esterno Outside diameter	Barra Rod	Fascio Pack	Spessore nominale Nominal Wall Thickness	Diametro interno Internal diameters	DN	Contenuto di acqua Water Content	Peso Weight	Euro/mt
	mm								
-200	20	3	120	3,4	13,2	12	0.137	0,171	1,40
-250	25	3	75	4,2	16,6	15	0.216	0,264	2,25
-320	32	3	45	5,4	21,2	20	0.353	0,431	3,60
-400	40	3	30	6,7	26,6	25	0.555	0,667	5,85
-500	50	3	21	8,3	33,4	32	0.876	1,036	9,05
-630	63	3	12	10,5	42,0	40	1.385	1,646	14,50
-750	75	3	12	12,5	50,0	50	1.963	2,331	20,55
-900	90	3	9	15,0	60,0	60	2.826	3,350	29,95
-110	110	3	6	18,4	73,2	65	4.206	5,022	46,40
-1125	125	3	3	20,8	83,4	80	5.460	6,463	56,70
-1160	160	3	3	26,6	106,8	100	8.954	10,576	92,40

Classe 2 - 6bar
Classe 4 - 10 bar
ATEC 14/14 - 219-2021IT-DT-KI0410
Classe 1 - 10barN° 001/00631
Classe 1/10 barColori disponibili
Available coloursBlu
BlueVerde
Green

Indicare il colore al momento dell'ordine/Please specify the colour required

Norme
di sistema
System
Standards

UNI EN ISO 15874, ISO 15494,
DIN 8077, DIN 8078,
ASTM F2389, BS 4991, CSA B137.11

Prove
Tests

UNI EN ISO 15874, DIN 16962, ISO 1133,
ISO 3126, ISO1167, ISO 2501, ISO 9854,
NSF 14

Potabilità e
contatto
alimentare
Potability and
Food contact

DM 174 06/04/2004,
DM 23/04/2009, REG. UE 10/2011,
ATTESTATION DE CONFORMITE SANITARIE
Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997
modifié et à la circulaire du Ministère de la
Santé . Direction Générale de la Santé
DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre
2002.KTW RECOMMENDATIONS,
DVGW-W 270, BS 6920,
FDA CRITERIA IN 21 CFR 177.1520,
NSF61, NSF 51



TUBI MONOSTRATO/MONOLAYER PIPES

ALFAIDRO

PP-R PIPES AND FITTINGS

SDR 5-S 2

PLASTICA ALFA TUBI ALFAIDRO ø x s A PP-R SDR5 PN32 - classe 2/10bar Operating Conditions 70°/12.5 Bar UNI EN ISO 15874 DIN 8077/78 LINEA date hour MADE IN ITALY

Classe di applicazione e condizioni di servizio conformi alla UNI EN ISO 15874 - Classe 1/10 bar = Classe 2/10 bar = Classe 4/10 bar = Classe 5/8 bar per una vita di servizio di 50 anni
Application class and Service conditions according to UNI EN ISO 15874 - Class 1/10 bar = Class 2/10 bar = Class 4/10 bar Class 5/8 bar / for a service life of 50 years



Temperatura e Pressione d'esercizio
Working temperature & Working Pressure
20°C - 39,8 bar
60°C - 19,5 bar
70°C - 12,8 bar

Intervallo temperatura operative
Range of permissible temperature
min -20°C
max 95 °C

Coefficiente di espansione lineare
Coefficient of linear thermal expansion
0.16 mm/mK

Conducibilità Termica
Thermal conductivity
0.24 W/mK

25TA

Tubo Monostrato in PPR
Monolayer PPR pipe

Codice Code	Diametro esterno Outside diameter	Barra Rod	Fascio Pack	Spessore nominale Nominal Wall Thickness	Diametro interno Internal diameters	DN	Contenuto di acqua Water Content	Peso Weight	Euro/mt
	mm								
-200	20	3	120	4,1	11,8	12	0,109	0,198	1,60
-250	25	3	75	5,1	14,8	15	0,172	0,306	2,50
-320	32	3	45	6,5	19,0	20	0,283	0,497	4,00
-400	40	3	30	8,1	23,8	25	0,445	0,768	6,10
-500	50	3	21	10,1	29,8	32	0,697	1,197	9,55
-630	63	3	12	12,7	37,6	40	1,110	1,894	15,15

Norme di sistema
UNI EN ISO 15874, ISO 15494,
DIN 8077, DIN 8078, ASTM F2389,
BS 4991, CSA B137.11
System Standards

Prove Tests
UNI EN ISO 15874, DIN 16962, ISO 1133,
ISO 3126, ISO1167, ISO 2501, ISO 9854,
NSF 14

Potabilità e contatto alimentare
Potability and Food contact
DM 174 06/04/2004,
DM 23/04/2009, REG. UE 10/2011,
ATTESTATION DE CONFORMITE SANITARIE
Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997
modifié et à la circulaire du Ministère de la
Santé . Direction Générale de la Santé
DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002.
KTW RECOMMENDATIONS,
DVGW-W 270, BS 6920,
FDA CRITERIA IN 21 CFR 177.1520,
NSF61, NSF 51

Colori disponibili
Available colours

Blu
 Verde

Indicare il colore al momento dell'ordine/Please specify the colour required

TUBI MONOSTRATO/MONOLAYER PIPES

ALFAIDRO
PP-R PIPES AND FITTINGS
SDR 7.4-S 3.2



PLASTICA ALFA TUBI ALFAIDRO ø x s A PP-RCT- SDR7.4 PN25 class 2/10bar Operating Conditions 70°C/12,5 bar UNI EN ISO 15874 DIN 8077/78 LINEA date hour MADE IN ITALY

Classe di applicazione e condizioni di servizio conformi alla UNI EN ISO 15874 - Classe 1/10 bar = Classe 2/10 bar = Classe 4/10 bar = Classe 5/8 bar per una vita di servizio di 50 anni
Application class and Service conditions according to UNI EN ISO 15874 - Class 1/10 bar = Class 2/10 bar = Class 4/10 bar = Class 5/8 bar for a service life of 50 years



Temperatura e Pressione d'esercizio
Working temperature & Working Pressure

20°C - 29,2 bar
60°C - 15,4 bar
70°C - 12,9 bar

Intervallo temperature operative
Range of permissible temperature

min -20°C
max 95 °C

Coefficiente di espansione lineare
Coefficient of linear thermal expansion

0.16 mm/mK

Conducibilità Termica
Thermal conductivity

0.24 W/mK

CTTA
Tubo Monostrato in PP-RCT
PP-RCT Monolayer pipe

Codice Code	Diametro esterno (D) Outside diameter (D)	Barra Rod	Fascio Pack	Spessore nomina Nominal Wall Thickness (s)	Diametro interno Internal diameters	DN	Contenuto di acqua Water Content		Peso Weight	Euro/mt
							mm	mt	l/m	Kg/m
-200	20	4	120	2,8	14,4	12	0,163	0,148	1,48	
-250	25	4	80	3,5	18,0	15	0,254	0,230	2,30	
-320	32	4	48	4,4	23,2	20	0,423	0,370	3,70	
-400	40	4	32	5,5	29,0	25	0,660	0,575	5,80	
-500	50	4	24	6,9	36,2	32	1,029	0,896	8,95	
-630	63	4	12	8,6	45,8	40	1,647	1,408	14,05	
-750	75	4	12	10,3	54,4	50	2,323	2,004	19,95	
-900	90	4	8	12,3	65,4	60	3,358	2,869	28,60	
-110	110	4	8	15,1	79,8	65	4,999	4,298	42,90	
-1125	125	4	4	17,1	90,8	80	6,472	5,529	55,15	
-1160	160	4	4	21,9	116,2	100	10,599	9,036	90,20	

PP-RCT

Colori disponibili
Available colours



Indicare il colore al momento dell'ordine/Please specify the colour required

Norme di sistema System Standards	UNI EN ISO 15874, ISO 15494, DIN 8077, DIN 8078, ASTM F2389, BS 4991, CSA B137.11
Prove Tests	UNI EN ISO 15874, DIN 16962, ISO 1133, ISO 3126, ISO 1167, ISO 2501, ISO 9854, NSF 14
Potabilità e contatto alimentare Potability and Food contact	DM 174 06/04/2004, DM 23/04/2009, REG. UE 10/2011, KTW RECOMMENDATIONS, DVGW-W 270, BS 6920, FDA CRITERIA IN 21 CFR 177.1520, NSF61, NSF 51



TUBI MULTISTRATO/MULTILAYER PIPES

**ALFAIDRO
OFASER**
MULTILAYER PP-R PIPE WITH FIBERS

SDR 7.4 - S 3.2

PLASTICA ALFA TUBI ALFAIDRO FASER ø x s APPR.PPCF.PPR SDR7.4 PN20 class 1/8bar Operating Conditions 70°/8bar UNI EN ISO 15874 UNI EN ISO 21003-2 - DIN 8077/78 - DIN 16837 - LINEA date hour MADE IN ITALY

Classe di applicazione e condizioni di servizio conformi alla UNI EN ISO 15874 - Classe 1/8 bar = Classe 2/8 bar = Classe 4/8 bar = Classe 5/6 bar per una vita di servizio di 50 anni
Application class and Service conditions according to UNI EN ISO 15874 - Class 1/8 bar = Class 2/6 bar = Class 4/10 bar = Class 5/6 bar for a service life of 50 years



Temperatura e Pressione d'esercizio Working temperature & Working Pressure	20°C - 24,5 bar 60°C - 12,3 bar 70°C - 8,1 bar
Intervallo temperature operative Range of permissible temperature	min -20°C max 95 °C
Coefficiente di espansione lineare Coefficient of linear thermal expansion	0.035 mm/mK

Conducibilità Termica Thermal conductivity	0.24 W/mK
--	-----------

OOTAF Tubo Multistrato FASER PPR-PPRCV-PPR

**PPR-PPRGF-PPR
Multilayer pipe**

Codice Code	Diametro esterno Outside diameter	Barra Rod	Fascio Pack	Spessore nominaile Nominal Wall Thickness	Diametro interno Internal diameters	DN	Contenuto di acqua Water Content	Peso Weight	Euro/mt
	mm	mt	mm	mm	mm		l/m	Kg/m	
-200	20	4	120	2,8	14,4	15	0,163	0,151	1,95
-250	25	4	80	3,5	18,0	20	0,254	0,236	2,80
-320	32	4	48	4,4	23,2	25	0,423	0,379	4,60
-400	40	4	32	5,5	29,0	32	0,660	0,589	7,20
-500	50	4	24	6,9	36,2	40	1,029	0,917	11,20
-630	63	4	12	8,6	45,8	50	1,647	1,442	17,45
-750	75	4	12	10,3	54,4	50	2,323	2,052	25,60
-900	90	4	8	12,3	65,4	65	3,358	2,936	43,05
-110	110	4	8	15,1	79,8	80	4,999	4,401	64,05
-1125	125	4	4	17,1	90,8	-	6,472	5,662	71,40
-1160	160	4	4	21,9	116,2	100	10,599	9,255	116,55

Norme di sistema System Standards	UNI EN ISO 21003, DIN 16837, UNI EN ISO 15874, ISO 15494, DIN 8077, DIN 8078, ASTM F2389, BS 4991, CSA B137.11
Prove Tests	UNI EN ISO 15874, DIN 16962 ISO 1133 ISO 3126, ISO1167, ISO 2501, ISO 9854
Potabilità e contatto alimentare Potability and Food contact	DM 174 06/04/2004, DM 23/04/2009, REG. UE 10/2011, KTW RECOMMENDATIONS, DVGW-W 270, BS 6920, FDA CRITERIA IN 21 CFR 177.1520, CSA B214, NSF61, NSF 51

NEW

TUBI MULTISTRATO/MULTILAYER PIPES

**ALFAIDRO
OFASER**
MULTILAYER PP-R PIPE WITH FIBERS
SDR 9 - S 4



PLASTICA ALFA TUBI ALFAIDRO FASER ø x s A - PP-RCT/PPGF/PP-RCT SDR9 PN20 class 1/8bar Operating Conditions 70°/10bar UNI EN ISO 15874 UNI EN ISO 21003-2 - DIN 8077/78 - DIN 16837 LINEA date hour MADE IN ITALY

Classe di applicazione e condizioni di servizio conformi alla UNI EN ISO 15874 - Classe 1/8 bar = Classe 2/6 bar = Classe 4/10 bar = Classe 5/6 bar per una vita di servizio di 50 anni
Application class and Service conditions according to UNI EN ISO 15874 - Class 1/8 bar = Class 2/8 bar = Class 4/8 bar = Class 5/6 bar for a service life of 50 years



Temperatura e Pressione d'esercizio
Working temperature & Working Pressure
20°C - 23,1 bar
60°C - 12,2 bar
70°C - 10,4 bar

Intervallo temperature operative
Range of permissible temperature
min -20°C
max 95 °C

Coefficiente di espansione lineare
Coefficient of linear thermal expansion
0.035 mm/mK

Conducibilità Termica
Thermal conductivity
0.24 W/mK

CTTAF
Tubo Multistrato FASER
PP-RCT/PPRCV/PP-RCT

Multilayer Pipe FASER
PP-RCT/PPRGF/PP-RCT

Codice Code	Diametro esterno (D) Outside diameter (D)	Barra Rod	Fascio Pack	Spessore nominaile Nominal Wall Thickness (s)	Diametro interno Internal diameters	DN	Contenuto di acqua Water Content	Peso Weight	Euro/mt
	mm	mt	l/m				Kg/m		
-320	32	4	48	3,6	24,8	25	0,483	0,321	4,60
-400	40	4	32	4,5	31,0	32	0,754	0,499	7,20
-500	50	4	24	5,6	38,8	40	1,182	0,773	11,15
-630	63	4	12	7,1	48,8	50	1,869	1,232	17,75
-750	75	4	12	8,4	58,2	-	2,659	1,730	24,90
-900	90	4	8	10,1	69,9	65	3,825	2,493	35,85
-110	110	4	8	12,3	85,4	80	5,725	3,703	53,30
-1125	125	4	4	14,0	97,0	100	7,386	4,773	66,55
-1160	160	4	4	17,9	124,2	125	12,109	7,804	112,25

PP-RCT

**Norme
di sistema**
System
Standards
UNI EN ISO 21003, DIN 16837, UNI
EN ISO 15874, ISO 15494, DIN
8077, DIN 8078, ASTM F2389,
BS 4991, CSA B137.11

**Prove
Tests**
UNI EN ISO 15874, DIN 16962, ISO
1133, ISO 3126, ISO 1167, ISO 2501,
ISO 9854, NSF 14

**Potabilità e
contatto
alimentare**
Potability and
Food contact
DM 174 06/04/2004,
DM 23/04/2009, REG. UE 10/2011,
KTW RECOMMENDATIONS,
DVGW-W 270, BS 6920,
FDA CRITERIA IN 21,
NSF61, NSF 51.

UV RESISTANT



TUBI MULTISTRATO/MULTILAYER PIPES



SDR 7.4 - S 3.2

APPLICAZIONI ESTERNE
OUTDOOR APPLICATIONSRACCORDI UV
UV FITTINGS

MARCATURA/MARKING

CP PLASTICA ALFA TUBI ALFAIDRO FASER UV ø x s A - PPR-PPCF-PPR-PPRUV SDR7.4 PN20 classe 1/8bar Operating Conditions 70°Bar UNI EN ISO 15874 - UNI EN ISO 21003-2 - DIN 8077/78 - DIN16837 LINEA date hour MADE IN ITALY

Classe di applicazione e condizioni di servizio conformi alla UNI EN ISO 15874 - Classe 1/8 bar = Classe 2/6 bar = Classe 4/10 bar = Classe 5/6 bar per una vita di servizio di 50 anni
Application class and Service conditions according to UNI EN ISO 15874 - Class 1/8 bar = Class 2/6 bar = Classe 4/10 bar = Classe 5/6 bar for a service life of 50 years

Temperatura e Pressione d'esercizio Working temperature & Working Pressure	20°C - 24,5 bar 60°C - 12,3 bar 70°C - 8,1 bar
Intervallo temperature operative Range of permissible temperature	min -20°C max 95 °C
Coefficiente di espansione lineare Coefficient of linear thermal expansion	0.030 mm/mK
Conducibilità Termica Thermal conductivity	0.24 W/mK

UVTAFF

Tubo Multistrato FASER
PPR-PPCF-PPR-PPRUVPPR-PPGF-PPR-PPRUV
Multilayer pipe

Codice Code	Diametro esterno Outside diameter	Barra Rod	Fascio Pack	Spessore nominaile Nominal Wall Thickness	Diametro interno Internal diameters	DN	Diametro esterno External diameters	Contenuto di acqua Water Content	Peso Weight	Euro/mt
	mm						mm			
-200	20	4	120	2,8	14,4	15	22	0,163	0,151	2,50
-250	25	4	80	3,5	18,0	20	27	0,254	0,236	3,70
-320	32	4	48	4,4	23,2	25	34	0,423	0,379	6,00
-400	40	4	32	5,5	29,0	32	42	0,660	0,589	9,35
-500	50	4	24	6,9	36,2	40	52	1,029	0,917	14,60
-630	63	4	12	8,6	45,8	50	65	1,647	1,442	22,70
-750	75	4	12	10,3	54,4	50	77	2,323	2,052	33,30
-900	90*	4	8	12,3	65,4	65	92	3,358	2,936	55,95
-110	110*	4	8	15,1	79,8	80	112	4,999	4,401	83,25

* Strato interno ed esterno in PPR nero
Internal and external layers in black PPRNorme
di sistema
System
Standards
UNI EN ISO 21003, DIN 16837, UNI EN ISO 15874, DIN 8077, ISO 15494, DIN 8078, ASTM F2389, BS 4991, CSA B137.11Prove
Tests
UNI EN ISO 15874, DIN 16962, ISO 1133, ISO 3126, ISO1167, ISO 2501, ISO 9854, NSF 14Potabilità e
contatto
alimentare
Potability and
Food contact
DM 174 06/04/2004, DM 23/04/2009, REG. UE 10/2011,
KTW RECOMMENDATIONS,
DVGW-W 270, BS 6920, FDA CRITERIA IN 21
CFR 177.1520, CSA B214, NSF61, NSF 51

Gamma completa/Full range pagg: 34-35

UV RESISTANT



TUBI MULTISTRATO/MULTILAYER PIPES

ALFAIDRO
ALUMINIUM
PPR-AI-PPR MULTILAYER PIPE

SDR 7.4 - S 3.2

BARRIERA OSSIGENO
OXYGEN BARRIER

APPLICAZIONI ESTERNE
OUTDOOR APPLICATIONS

RACCORDI UV
UV FITTINGS

MARCATURA/MARKING

PLASTICA ALFA TUBI ALFAIDRO ALUMINIUM ø x s ø ext. A PPR-AI-PPRUV SDR7.4 PN20 class 1/8bar Operating Conditions 70°C/8bar UNI EN ISO 15874 - UNI EN ISO 21003-2 DIN 8077/8 - DIN 16837 LINEA data hour MADE IN ITALY

Classe di applicazione e condizioni di servizio conformi alla UNI EN ISO 15874 - Classe 1/8 bar = Classe 2/6 bar = Classe 4/10 bar = Classe 5/6 bar per una vita di servizio di 50 anni
Application class and Service conditions according to UNI EN ISO 15874 - Class 1/8 bar = Class 2/6 bar = Class 4/10 bar = Class 5/6 bar for a service life of 50 years



Temperatura e Pressione d'esercizio Working temperature & Working Pressure	20°C - 24,5 bar 60°C - 12,3 bar 70°C - 8,1 bar
Intervallo temperatura operativa Range of permissible temperature	min -20°C max 95 °C
Coefficiente di espansione lineare Coefficient of linear thermal expansion	0.030 mm/mK
Condutibilità Termica Thermal conductivity	0.24 W/mK

OOTAL
Tubo Multistrato
PPR-AI-PPR
PPR-AI-PPR
Multilayer pipe

Codice Code	Diametro esterno Outside diameter	Barra Rod	Fascio Pack	Spessore nominaile Nominal Wall Thickness	Diametro interno Internal diameters	DN	Diametro esterno External diameters	Contenuto di acqua Water Content	Peso Weight	Euro/mt
-200	20	4	120	2,8	14,4	15	21,6	0,163	0,201	
-250	25	4	80	3,5	18,0	20	26,8	0,254	0,304	
-320	32	4	48	4,4	23,2	25	34,0	0,423	0,473	
-400	40	4	32	5,5	29,0	32	42,2	0,660	0,715	
-500	50	4	24	6,9	36,2	40	52,0	1,029	1,055	
-630	63	4	12	8,6	45,8	50	65,2	1,647	1,627	
-750	75	4	12	10,3	54,4	50	77,2	2,323	2,264	
-900	90	4	8	12,3	65,4	65	92,4	3,358	3,207	
-110	110	4	8	15,1	79,8	80	113,2	4,999	4,838	su richiesta/on request

Norme di sistema System Standards	UNI EN ISO 21003, DIN 16837, UNI EN ISO 15874, ISO 15494, DIN 8077, DIN 8078, ASTM F2389, BS 4991, CSA B137.11
Prove Tests	UNI EN ISO 15874, DIN 16962 ISO 1133 ISO 3126, ISO 1167, ISO 2501, ISO 9854 NSF 14
Potabilità e contatto alimentare Potability and Food contact	DM 174 06/04/2004, DM 23/04/2009, REG. UE 10/2011, KTW RECOMMENDATIONS, DVGW-W 270, BS 6920, FDA CRITERIA IN 21 CFR 177.1520, CSA B214, NSF 61, NSF 51.

ALFAIDRO

Raccordi e Valvole
Fittings&Valves



 PLASTICA ALFA
INNOVATION & WATER TECHNOLOGIES



00SO
Tubo di sorpasso
 Swan neck
 Courbe de dépassement
 Salvatubos



Codice/Code	Misura/Size	Scatola/Box	Euro
-200	20	150	2,30
-250	25	100	2,85
-320	32	60	3,60

20SO
Tubo di sorpasso
 Swan neck
 Courbe de dépassement
 Salvatubos



Codice/Code	Misura/Size	Busta/Bag	Scatola/Box	Euro
-200	20	10	200	2,10
-250	25	10	110	2,60

13MA
Manicotto
 Socket
 Manchon
 Manguito



Codice/Code	Misura/Size	Busta/Bag	Scatola/Box	Euro
-200	20	10	600	0,37
-250	25	10	400	0,60
-320	32	5	230	0,80
-400	40	5	150	0,95
-500	50	2	90	2,20
-630	63	2	50	3,50
-750	75	2	32	9,65
-900	90	-	20	13,65
-1110	110	-	12	19,75
-1125*	125	-	9	20,90

*SDR 6

13RM
Riduzione M-F
 M-F reducing bush
 Reduction M-F
 Reducción M-H



Codice/Code	Misura/Size	Busta/Bag	Scatola/Box	Euro
-2520	25/20	10	600	0,55
-3220	32/20	10	500	0,70
-3225	32/25	10	400	0,70
-4020	40/20	5	300	0,90
-4025	40/25	5	270	0,90
-4032	40/32	5	220	0,90
-5025	50/25	2	150	2,20
-5032	50/32	2	150	2,20
-5040	50/40	2	130	2,40
-6325	63/25	2	100	2,65
-6332	63/32	2	100	2,65
-6340	63/40	2	100	2,65
-6350	63/50	2	90	2,65
-7550	75/50	2	70	4,40
-7563	75/63	2	50	4,40
-9063	90/63	-	30	12,10
-9075	90/75	-	30	12,10
-11075	110/75	-	24	13,65
-11090	110/90	-	15	13,65

Raccordi per saldatura testa a testa/Butt welding fittings Pag. 32

Colori disponibili
Available colours



Blu
Blue



Verde
Green

Indicare il colore al momento dell'ordine/Please specify the colour required

I tubi e i raccordi alfaidro blu sono certificati CST BAT e Kiwa /Alfaidro PPR Pipe and fittings in blue colour are CST Bat and Kiwa

13RF
Riduzione F-F
F-F reducing bush
Réduction F-F
Reducción H-H



Codice/Code	Misura/Size	Busta/Bag	Scatola/Box	Euro
-2520	25/20	10	500	0,60
-3220	32/20	10	350	0,70
-3225	32/25	10	250	0,70
-4020	40/20	5	250	0,90
-4025	40/25	5	250	0,90
-4032	40/32	5	180	0,90
-5032	50/32	2	100	2,05
-5040	50/40	2	90	2,05
-6320	63/20	2	70	3,05
-6325	63/25	2	70	3,05
-6332	63/32	2	70	3,05
-6340	63/40	2	70	3,05
-6350	63/50	2	50	3,05
-7550	75/50	-	60	9,65
-7563	75/63	-	40	9,65
-9050	90/50	-	30	14,50
-9063	90/63	-	30	14,50
-9075	90/75	-	20	14,50
-11075	110/75	-	12	19,85
-11090	110/90	-	12	19,85
-12575*	125/75	-	10	22,05
-12590*	125/90	-	10	22,05
-125110*	125/110	-	8	22,05

*SDR 6

16GO
Gomito a 90° F-F
90° F-F elbow
Coude à 90° F-F
Codo 90° H-H



Codice/Code	Misura/Size	Busta/Bag	Scatola/Box	Euro
-200	20	10	400	0,55
-250	25	10	250	0,80
-320	32	5	150	1,05
-400	40	5	90	1,65
-500	50	2	50	5,05
-630	63	2	30	6,30
-750	75	-	18	13,30
-900	90	-	12	20,55
-1110	110	-	6	42,00
-1125*	125	-	2	49,35

Raccordi per saldatura testa a testa/Butt welding fittings Pag. 32

*SDR 6

16GP
Gomito a 90° M-F
90° M-F elbow
Coude à 90° M-F
Codo 90° M-H



Codice/Code	Misura/Size	Busta/Bag	Scatola/Box	Euro
-200	20	10	500	1,45
-250	25	10	250	1,50
-320	32	5	150	2,20

16GM5
Gomito a 45°
45° elbow
Coude 45°
Codo 45°



Codice/Code	Misura/Size	Busta/Bag	Scatola/Box	Euro
-20	20	10	500	1,40
-25	25	10	300	1,50
-32	32	5	200	1,65
-40*	40	5	100	3,80
-50*	50	5	70	5,25
-63*	63	2	34	6,50
-75*	75	-	25	13,85
-90*	90	-	12	21,55
-110*	110	-	8	44,10
-125*	125	-	4	46,75

*SDR 6

14TE
Derivazione a T 90°
90° tee
Té à 90°
Te 90°



Codice/Code	Misura/Size	Busta/Bag	Scatola/Box	Euro
-200	20	10	300	0,65
-250	25	10	180	0,80
-320	32	5	110	1,45
-400	40	5	70	2,40
-500	50	2	34	5,85
-630	63	2	20	7,25
-750	75	-	14	14,70
-900	90	-	8	29,40
-1110	110	-	4	38,35
-1125*	125	-	2	51,45

Raccordi per saldatura testa a testa/Butt welding fittings Pag. 32

*SDR 6

14TR
Derivazione a T 90° ridotta
 90° reducing tee
 Té à 90° réduit
 Te 90° reducida



13SL
Raccordo a sella
 Weld saddle
 Collier de prise à souder
 Collarin a soldar



14CR
Croce
 Cross
 Croix
 Cruz



Codice/Code	Misura/Size	Busta/Bag	Scatola/Box	Euro
-202520	20x25x20	10	200	0,90
-125	25x20x25	10	200	0,90
-252020	25x20x20	10	200	0,90
-252520	25x25x20	10	200	0,90
-225	32x20x32	5	110	1,45
-325	32x25x32	5	110	1,45
-322020	32x20x20	5	110	1,45
-322025	32x20x25	5	110	1,45
-322520	32x25x20	5	110	1,45
-322525	32x25x25	5	110	1,45
-323225	32x32x25	5	110	1,45
-132	40x20x40	5	70	5,20
-232	40x25x40	5	70	4,05
-332	40x32x40	5	70	4,05
-402025	40x20x25	5	70	4,05
-403225	40x32x25	5	70	4,05
-403232	40x32x32	5	70	4,05
-404032	40x40x32	5	70	4,05
-525	50x25x50	2	40	4,40
-532	50x32x50	2	40	4,40
-540	50x40x50	2	40	4,40
-502050	50x20x50	2	46	4,85
-504040	50x40x40	2	36	4,40
-620	63x20x63	2	24	6,05
-625	63x25x63	2	24	6,05
-632	63x32x63	2	24	6,05
-640	63x40x63	2	24	6,05
-650	63x50x63	2	24	6,05
-750	75x50x75	-	14	15,10
-763	75x63x75	-	14	15,10
-950	90x50x90	-	8	25,00
-963	90x63x90	-	8	25,00
-975	90x75x90	-	8	25,00
-11050	110x50x110	-	4	45,15
-11063	110x63x110	-	4	45,15
-11075	110x75x110	-	4	45,15
-11090	110x90x110	-	4	45,15
-125110	125x110x125	-	4	50,40

Raccordi per saldatura testa a testa/Butt welding fittings Pag. 32

Codice/Code	Misura/Size	Busta/Bag	Scatola/Box	Euro
-4020	40x20	10	300	1,60
-4025	40x25	10	250	1,60
-5020	50x20	10	300	1,60
-5025	50x25	10	250	1,60
-6320	63x20	10	300	1,60
-6325	63x25	10	250	1,60
-6332	63x32	10	250	1,60
-7520	75x20	10	300	1,60
-7525	75x25	10	250	1,60
-7532	75x32	10	250	1,60
-9020	90x20	10	300	1,60
-9025	90x25	10	250	1,60
-9032	90x32	10	250	1,60
-9040	90x40	10	200	1,60
-11025	110x25	10	250	1,60
-11032	110x32	10	250	1,60
-11040	110x40	10	200	1,60
-12520	110x50	2	80	1,60
-12525	125x25	10	250	1,60
-12532	125x32	10	250	1,60
-12540	125x40	10	200	1,60
-12550	125x50	2	80	2,65
-16020	160x20	10	300	1,60
-16025	160x25	10	250	1,60
-16032	160x32	10	250	1,60
-16040	160x40	10	200	2,65
-16050	160x50	2	80	2,65

Codice/Code	Misura/Size	Busta/Bag	Scatola/Box	Euro
-200	20	10	250	1,85
-250	25	10	160	2,05
-320	32	5	80	2,50
-400	40	5	50	4,40
-500	50	5	35	8,55

16CA
Calotta
End Cap
Bouchon
Tapón final



Codice/Code	Misura/Size	Busta/Bag	Scatola/Box	Euro
-200	20	20	900	0,47
-250	25	10	600	0,53
-320	32	10	350	0,65
-400	40	5	200	0,85
-500	50	2	100	2,65
-630	63	2	60	3,35
-750	75	-	50	8,65
-900	90	-	30	12,10
-1110	110	-	18	20,60
-1125*	125	-	-	19,95

*SDR 6

Raccordi per saldatura testa a testa/Butt welding fittings Pag. 32

16TA
Tappo di chiusura
Plug
Bouchon Fileté
Tapón macho



Codice/Code	Misura/Size	Busta/Bag	Scatola/Box	Euro
-12	1/2"	20	1.300	0,55
-034	3/4"	10	700	0,70
-001	1"	10	450	0,85
-114	1 1/4"	-	-	1,65
-112	1 1/2"	-	-	2,20
-002	2"	-	-	5,05
-212	2 1/2"	-	-	7,90

16TL
Tappo di chiusura prolungato
Extended Plug
Bouchon fileté prolongé
Tapón prolongado



Codice/Code	Misura/Size	Busta/Bag	Scatola/Box	Euro
■ -012-B	1/2"	50	800	0,70
■ -034-B	3/4"	50	600	1,60
■ -012-R	1/2"	50	800	0,70
■ -034-R	3/4"	50	600	1,60

13BTP
Bocchettone a tre pezzi
Pipe Union
Union
Unión



Codice/Code	Misura/Size	Busta/Bag	Scatola/Box	Euro
-200	20	1	100	8,70
-250	25	1	80	10,50
-320	32	1	40	12,00
-400	40	1	25	15,50
-500	50	1	25	22,50

Articolo fornito non assemblato/Item sold not assembled



PLASTICA ALFA 100%
EXCLUSIVE
& NEW



13ARFF
Bocchettone a tre pezzi F-F
Pipe Union F-F
Union F-F
Unión F-F



Codice/Code	Misura/Size	Busta/Bag	Scatola/Box	Euro
-400	40	1	35	13,20
-500	50	1	30	14,70
-630	63	1	20	20,20
-750	75	1	10	26,70
-900	90	1	8	34,50
-1100	110	-	-	45,80
-1125	125	-	-	77,00

13ARMF
Bocchettone a tre pezzi M-F
Pipe Union M-F
Union M-F
Unión M-F



Codice/Code	Misura/Size	Busta/Bag	Scatola/Box	Euro
-400	40	1	35	13,60
-500	50	1	35	15,40
-630	63	1	20	21,30
-750	75	1	15	27,50
-900	90	1	8	36,50
-1100	110	-	-	50,40
-1125	125	-	-	78,90
-*1160B	160	-	-	83,60

* PN 16 Saldatura testa a testa/Butt welding

FL
Flangia (PACV)
 Flange (PAGF)
 Bride
 Brida



Codice/Code	Misura/Size	DN Flange	Scatola/Box	Euro
-500	ø 1 1/2"	40	80	9,65
-630	ø 2"	50	50	11,35
-750	ø 2 1/2"	63	40	13,90
-900	ø 3"	80	36	16,00
-1100	ø 4"	100	22	20,05
-1125	ø 5"	125	15	25,60
-1160	ø 6"	160	13	29,40

Guarnizione interflangia
 Flat gasket - Joint plait - Junta plana



pag 77

13CPF
Colletto per flangia
 Flange neck
 Collerette pour brides
 Valona para bridas



Codice/Code	Misura/Size	Busta/Bag	Scatola/Box	Euro
-500	50	2	100	2,80
-630	63	-	80	3,35
-750	75	-	50	5,05
-900	90	-	42	6,65
-1100	110	-	25	9,45
-1125**	125	-	15	14,20

*SDR 6

Raccordi per saldatura testa a testa/Butt welding fittings Pag. 30

13FL
Unione doppia flangiata
 Double flange union
 Double collarette brides
 Union Doble con bridas



Codice/Code	Misura/Size	Bulloni/Bolts	Scatola/Box	Euro
-500	50	4	15	33,40
-630	63	4	10	38,95
-750	75	4	8	46,75
-900	90	8	6	66,80
-1100	110	8	3	83,50

AR213/313
Adattatore per polifusione
 Socket Welding adaptor
 Adpteur à souder
 Unión polifusión



Misura/Size	Scatola/Box	pp-R AR213	Price	PE100 AR313
ø 1 1/2 x 50	140	2,25	2,25	
ø 2"x 50	86	2,25	2,25	
ø 2"x 63	86	2,25	2,25	
ø 2"x 75	80	2,25	2,25	
ø 2 1/2x 63	57	2,65	2,65	
ø 2 1/2x 75	57	2,65	2,65	
ø 3"x 75	36	3,00	3,00	
ø 3"x 90	36	3,00	3,00	
ø 3"x 110	32	3,45	3,45	
ø 4"x 90	36	9,00	9,00	
ø 4"x 110	18	9,00	9,00	

00GAN
Gancetto portatubo
 Pipeclip
 Crochet pour tuyau
 Gancho llevatubo



Codice/Code	Misura/Size	Busta/Bag	Scatola/Box	Euro
-20	20	10	1500	0,42
-25	25	10	1000	0,47
-32	32	10	700	0,55
-40	40	5	500	0,65
-50	50	-	260	0,75
-63	63	-	160	1,00
-75	75	-	-	4,95
-90	90	-	-	7,65
-110	110	-	-	9,35

TPR
Tappo riparafori
 Hole mender
 Bouchon reparateurs
 Tapón reparaorificios



Codice/Code	Misura/Size	Busta/Bag	Scatola/Box	Euro
TPR	7/11 mm	10	1500	0,26

13FF
Adattatore femmina filettato femmina
 Female adaptor female thread
 Adaptateur femelle taraudé
 Unión hembra rosca hembra



Codice/Code	Misura/Size	Busta/Bag	Scatola/Box	Euro
-120	20x1/2"	10	200	3,55
-220	20x3/4"	10	120	4,40
-125	25x1/2"	10	120	3,70
-225	25x3/4"	10	120	4,60
-032	32x3/4	5	120	5,05
-132	32x1"	5	50	11,30
-140	40x1"	5	60	13,65
-240	40x1"1/4	2	30	20,60
-150	50 x 1"1/2	2	30	28,05
-63	63 x 1/2"	2	12	5,05
-063	63x3/4"	2	12	5,90
-163	63x2"	2	12	38,65
-175	75 x 2"1/2	-	13	57,75
-190	90 x 3"	-	8	84,00

13FM
Adattatore femmina filettato maschio
 Female adaptor male thread
 Adaptateur femelle fileté
 Unión hembra rosca macho



Codice/Code	Misura/Size	Busta/Bag	Scatola/Box	Euro
-120	20x1/2"	10	180	3,90
-220	20x3/4"	10	120	6,60
-125	25x1/2"	10	120	4,05
-225	25x3/4"	10	100	6,65
-032	32x3/4	5	100	7,25
-132	32x1"	5	50	15,95
-140	40x1"	5	50	16,50
-240	40x1"1/4	2	30	23,75
-150	50x1"1/2	2	24	31,50
-163	63x2"	2	12	49,35
-175	75x2"1/2	-	12	68,25
-190	90x3"	-	8	117,60
-1100	110x4"	-	4	183,75

13MF
Adattatore maschio filettato femmina
 Male adaptor female thread
 Adaptateur mâle taraudé
 Unión macho rosca hembra



Codice/Code	Misura/Size	Busta/Bag	Scatola/Box	Euro
-120	20x1/2"	10	300	3,35
-125	25x1/2"	10	160	3,50
-225	25x3/4"	10	150	4,20
-132	32x3/4"	5	130	4,40
-232	32x1"	5	100	9,45
-240	40x1"1/4	-	45	22,00

13MM
Adattatore maschio filettato maschio
 Male adaptor male thread
 Adaptateur mâle fileté
 Unión macho rosca macho



Codice/Code	Misura/Size	Busta/Bag	Scatola/Box	Euro
-120	20x1/2"	10	220	3,70
-125	25x1/2"	10	150	3,80
-225	25x3/4"	10	140	6,30
-032	32x3/4"	5	110	6,85
-132	32x1"	5	70	14,70
-240	40x1"1/4	-	40	23,00

13FB
Adattatore femmina con bocchettone
 Female adaptor with hub
 Adaptateur femelle avec union pivotante
 Unión hembra con tuerca loca



Codice/Code	Misura/Size	Busta/Bag	Scatola/Box	Euro
-020	20 x 1/2"	10	120	7,55
-120	20 x 3/4"	10	120	6,30
-025	25 x 1/2"	10	120	7,80
-125	25 x 3/4"	10	80	7,15
-225	25 x 1"	10	70	9,15
-132	32 x 1"	5	60	9,45
-232	32 x 1"1/4	5	50	18,70
-240	40 x 1"1/4	5	50	21,00

13MB
Adattatore maschio con bocchettone
 Male adaptor with hub
 Adaptateur mâle avec union pivotante
 Unión macho con tuerca loca



Codice/Code	Misura/Size	Busta/Bag	Scatola/Box	Euro
-020	20x1/2"	10	120	7,55
-120	20x3/4"	10	80	6,30
-125	25x3/4"	10	120	7,15
-225	25x1"	10	70	9,15
-132	32x1"	5	60	9,45
-232	32x1"1/4	5	50	18,70

Articolo fornito non assemblato/Item sold not assembled

Colori disponibili
Available colours



Blu
Blue



Verde
Green

Indicare il colore al momento dell'ordine/Please specify the colour required

I tubi e i raccordi alfaidro blu sono certificati CST BAT e IIP /Alfaidro PPR Pipe and fittings in blue colour are CST Bat and IIP certified



Conforme agli standard LEED
 Complying to LEED Standard

13RM
Riduzione M-F
 M-F reducing bush
 Reduction M-F
 Reducción M-H



SDR	Codice/Code	Misura/Size	Scatola/Box	Euro
6	-16075BW6	160/75	12	18,00
	-16090BW6	160/90	10	18,00
	-160110BW6	160/110	10	18,00
	-160125BW6	160/125	9	18,00
	-200110BW6	200/110	4	42,50
	-200125BW6	200/125	4	42,50
	-200160BW6	200/160	4	42,50
11	-16075BW11	160/75	12	15,30
	-16090BW11	160/90	10	15,30
	-160110BW11	160/110	10	15,30
	-160125BW11	160/125	9	15,30
	-200110BW11	200/110	4	35,00
	-200125BW11	200/125	4	35,00
	-200160BW11	200/160	4	35,00

16GO
Gomito a 90° F-F
 90° F-F elbow
 Coude à 90° F-F
 Codo 90° H-H



SDR	Codice/Code	Misura/Size	Scatola/Box	Euro
6	-160BW6	160	2	48,00
	-200BW6	200	1	87,00
11	-160BW11	160	2	37,50
	-200BW11	200	1	72,90

16GM5
Gomito a 45°
 45° elbow
 Coude 45°
 Codo 45°



SDR	Codice/Code	Misura/Size	Scatola/Box	Euro
6	-160BW6	160	4	44,50
	-200BW6	200	2	86,50
11	-160BW11	160	4	32,00
	-200BW11	200	2	53,20

