




Ostendorf
Kunststoffe



TUBERIAS INSONORIZADAS E IGNIFUGAS DE PPH - HT SAFE OSTENDORF

DIMENSIONES :

DN(mm)	s(mm)	D(mm)	t(mm)
32	1,8	44	40
40	1,8	53	55
50	1,8	63	56
75	1,9	88	61
90	2,2	105	58
110	2,7	125	76
125	3,1	143	82
160	3,9	181	90



21 dB (A)
P-BA 222/2016

B 1 schwer
entflammbar

DIN EN
1451-1

25 Jahre
Garantie

Made in
Germany

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

APLICACIÓN : **EVACUACION DE DESAGUES ORGANICOS E INORGANICOS A ALTA TEMPERATURA**
 TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACIÓN : **95°C**
 TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACIÓN INTERMITENTE: **110°C**
 TEMPERATURA MAXIMA DE ABLANDAMIENTO O DEFORMACION : **151°C**
 MATERIA PRIMA: **POLIPROPILENO HOMOPOLIMERO DE ALTA ESTABILIDAD SEGÚN DIN 8078**
 MATERIA PRIMA LIBRE DE HALOGENOS : **LIBRE DE CLORO, FLUOR, BROMO E IODO SEGÚN ARGUS.**
 SISTEMA DE UNION : **FLEXIBLE CON ANILLO LUBRICADO TRILABIAL PATENTADO DE SRB O NBR SEGÚN DIN 681 / DIN 4060**
 CAPACIDAD IGNIFUGA : **DIFÍCILMENTE INFLAMABLE SEGÚN DIN 4102 CATEGORIA B1**
 PROTECCION SONORA : **NIVEL 2 HASTA 21 Db, SEGÚN DIN EN 14366. CERTIFICACION INST. FRAUNHOFER**
 RESISTENCIA QUIMICA : **EVACUACION LIQUIDOS AGRESIVOS ENTRE pH2 a pH12**
 TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO: **MARCADO CON MARCA, DIAMETRO, NORMA , FECHA, MATERIAL Y CLASE.**
 COEFICIENTE DE FRICCION : **E= 0.05**
 COLOR : **GRIS RAL 7043 . TUBOS MARCADOS EN CENTIMETROS.**
 GARANTIA : **25 AÑOS EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN.**
 NORMAS DE FABRICACION : **DIN EN 1451-1 resp. DIN 19560-10 . ISO 7671**
 NORMAS DE CALIDAD DE PLANTA : **ISO 9001 : 2008 , ISO 14001 : 2015 , ISO 50001 : 2015**
 NORMAS DE CALIDAD INTERNACIONAL DEL PRODUCTO : **INSTITUTE DARMSTADT**
 PAIS DE FABRICACION : **ALEMANIA.**



ECOMEX
Perú Trade